



**DURBAN**  
by **FAHNEU**

ISO | NCh  
9001 | 2909

# Viga de salto / CA-0003

Vista general del producto:



Medidas

3 x 2,8 m

## Características Funcionales:

> Colores de Terminación:

· Amarillo - Azul

## Componentes:

> Partes metálicas:

· 2 Pilares Soporte Viga.

· 1 Viga.

· 2 Abrazaderas.

## Especificaciones Técnicas:

> Aceros:

· Viga: Perfil 30 x 50 x 2 mm. de espesor.

· Pilares Soporte: Cañería ISO 65 3" x 3.2 mm. de espesor.

· Abrazaderas: Acero tubular ASTM-500 Ø 4" x 5 mm. de espesor soporte de sujeción en Planchas de Acero de 3 mm.

## Terminación Superficial:

Tratamiento Duplex:

> Galvanizado en caliente:

· Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, El galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.

> Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:

· Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.

· Enjuague

· Fosfatizado Químico

· Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.