



DURBAN
by **FAHNEU**

ISO | NCh
9001 | 2909

La montura / CE-0010

Vista general del producto:



Medidas	2 x 1 x 1 m
Área de seguridad	1,2 x 2,5 m

Características Funcionales:

Desarrollar tolerancia a la postura semiflectada, fortalecer músculos abdominales y glúteos.

> Colores de Terminación:

- Gris - Azul - Rojo

Componentes:

> Partes Metálicas:

- 4 Marcos.
- 2 Asientos.

> Partes Plásticas:

- 2 mt2 de Palmetas de Piso de Goma

Especificaciones Técnicas:

> Aceros:

- Marcos: Cañería ISO Galvanizada $\varnothing 1 \frac{3}{4}$ " x 3.2mm de espesor.
- Asientos: Tubo ASTM-500, $\varnothing 1 \frac{1}{2}$ " x 2,0 mm. de espesor.
- Lámina soporte de sujeción de Palmetas en Planchas de Acero de 1.5mm. Galvanizada.

> Plásticos:

Palmetas: goma coloreada en EPDM, grano de 1 a 3 mm. Colores (verde y azul). Su parte inferior está compuesta por goma negra reciclada.

Adhesivo: Pegamento especial para gomas EPDM, inofensivo a la salud.

Terminación Superficial:

Tratamiento Duplex:

> Galvanizado en caliente:

Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, El galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (μm) micrones de espesor.

> Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:

- Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
- Enjuague
- Fosfatizado Químico
- Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 μm . (± 20), con protección Anti UV