

ISO NCh 9001 2909

La escalera / CE-0020



Medidas	2,2 X 1 X 1,1 M
Área de seguridad	1,2 X 2,5 M

Características Funcionales:

Fortalecimiento de piernas, rodillas, mejora el equilibro y la tolerancia al esfuerzo.

- > Colores de Terminación:
- · Gris Azul Rojo

Componentes:

- > Partes Metálicas:
- · 4 Marcos.
- · 2 Cajas.
- > Partes Plásticas:
- · 2.5 mt2 de Palmetas.de Goma

Especificaciones Técnicas:

- > Aceros:
- · Marcos: Cañería ISO Galvanizada Ø 1 1/4" x 3.2mm de espesor.
- · Cajas: Plancha 1.5mm de espesor. Galvanizada.
- · Lámina soporte de sujeción de Palmetas en Planchas de Acero de 1.5mm.
- > Plásticos:

Palmetas: goma coloreada en EPDM, grano de 1a3 mm. Colores (verde y azul). Su parte inferior está compuesta por goma negra reciclada.

Adhesivo: Pegamento especial para gomas EPDM, inofensivo a la salud.

Terminación Superficial:

Tratamiento Duplex:

> Galvanizado en caliente:

Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, El galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.

- > Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:
- · Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
- · Enjuague
- · Fosfatizado Químico
- · Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV