

ISO NCh 9001 2909

Todos para abajo / CE-0040

Vista general del producto:



Medidas	2 X 1,3 X 1 M	
Área de segurida	1,2 x 2,5 m	

Características Funcionales:

Desarrollar la flexibilidad de la columna y su fortalecimiento.

- > Colores de Terminación:
- · Gris Azul

Componentes:

- > Partes Metálicas:
- · 4 Marcos.
- > Partes Plásticas:
- · 2mts de Palmetas de Goma.

Especificaciones Técnicas:

- > Aceros:
- · Marcos: Cañería ISO Galvanizada Ø 1 ¼" x 3.2mm de espesor.
- > Plásticos:

Palmetas: gomacoloreada en EPDM, grano de 1a3 mm. Colores (verde y azul). Su parte inferior está compuesta por goma negra reciclada.

Adhesivo: Pegamento especial para gomas EPDM, inofensivo a la salud.

Terminación Superficial:

Tratamiento Duplex:

> Galvanizado en caliente:

Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, El galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.

- > Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:
- · Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
- · Enjuague
- · Fosfatizado Ouímico
- · Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.