

ISO NCh 9001 2909

Taco y punta / CE-0050

Vista general del producto:



Medidas	2 X 1,1 X 1 M
Área de seguridad	1,2 X 2,5 M

Características Funcionales:

Mejorar la coordinación y ritmo corporal y balanceo sobre los pies, desarrollo de la motricidad gruesa de los brazos. > Colores de Terminación:

· Gris - Azul

Componentes:

- > Partes Metálicas:
- · 2 Marcos.
- > Partes Plásticas:
- · 2mt2 de Palmetas de Goma.

Especificaciones Técnicas:

- > Aceros
- · Marcos: Cañería ISO Galvanizada Ø 11/4" x 3.2mm de espesor.
- > Plásticos:

Palmetas: goma coloreada en EPDM, grano de 1a3 mm. Colores (verde y azul). Su parte inferior está compuesta por goma negra reciclada.

Adhesivo: Pegamento especial para gomas EPDM, inofensivo a la salud.

Terminación Superficial:

Tratamiento Duplex:

- > Galvanizado en caliente:
- ·Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, El galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.
- > Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:
- · Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
- ·Enjuague
- · Fosfatizado Ouímico
- · Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.