



**DURBAN**  
by **FAHNEU**

**ISO** | **NCh**  
**9001** | **2909**

# Máquina CF - 4005 / CAMINADOR AÉREO

## Vista general del producto:



Usuarios	01
Edad de uso	12 años +
Medidas	0,85 x 0,8 x 1,2 m
Área de seguridad	1,8 x 2,8 m

## Características Funcionales:

Ejercitar los músculos de las piernas, ayuda a aumentar la agilidad y coordinación, la flexibilidad de las caderas y los tobillos y el aumento de la función cardio-pulmonar.

### > Colores de Terminación:

- Rojo - Silver
- Verde - Silver
- Azul - Silver
- Azul - Amarillo

## Especificaciones Técnicas:

### > Tubos y perfiles estructurales:

- Tubo Norma ASTM A500 de Ø 2" x 2 mm. de espesor.
- Tubo Norma ASTM A500 de Ø 1 3/4" x 2 mm. de espesor.
- Tubo Norma ASTM A500 de Ø 1 1/2" x 2 mm. de espesor.
- Pletinas de Acero A-37-24 ES de 2" x 5 mm. de espesor.
- Planchas de Acero A-37-24 ES de 5 y 2.5 mm. de espesor.

### > Masas y ejes y Rodamientos:

- Ejes Acero Calidad SAE 1020 - Fabricado serialmente en Tornos CNC
- Masa sistema móvil Cañería Norma ASTM A-106 Shelude 80, Ø 2 de 5,6 mm. de espesor, fabricada serialmente en tornos CNC.
- Rodamientos Auto-lubricados con doble sello (ZZ/RS)

### > Placas de Apoyo y anclaje:

- Flange de acero SAE 1010 de 12 mm. de espesor.
- Vernos de anclaje 3/2" x 5 3/2"

### > Pedaleras:

- Pedalera de Plástico Rotomoldeado.

### > Placa de Instrucción de Señalética:

Placa de Aluminio adosada a la máquina que contiene información del movimiento de la máquina.



**DURBAN**  
by **FAHNEU**

**ISO** | **NCh**  
**9001** | **2909**

### Terminación Superficial:

- > Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:
- Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
- Enjuague
- Fosfatizado Químico
- Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.