



Columpio inclusivo doble / LP-23

Vista general del producto:



*IMAGEN REFERENCIAL

Opciones de color:



| | |
|-------------------|----------------------|
| Cantidad de niños | 2 |
| Edad de uso | 5 a 12 años |
| Medidas generales | 3,35 x 1,27 x 2,7mts |
| Área de seguridad | 6,6 x 7,5 mts |
| Peso | 87,4 Kg |
| Volumen | 1,05 m3 |

Fijación:

Empotrado.

Componentes:

- 1 Bastidor columpio.
- 4 Patas laterales
- 2 Columpios plásticos inclusivos.

Especificaciones técnicas:

- Bastidor: Cañería ISO65 Ø2" x 2.9mm de espesor galvanizada, pletina ASTM A -500 1 ½" x 5mm de espesor.
- Patas: Cañería ISO65 Ø2" x 2.9mm de espesor galvanizada, cañería ISO65 Ø1" x 2.6mm de espesor galvanizada, plancha metálica acero de 1,5 y 4mm de espesor
- Gancho: Fierro macizo 16mm de diámetro.
- Cadena eslabon 6mm de espesor.
- Placa anclaje: Plancha de acero de 5mm de espesor.



DURBAN
by **FAHNEU**

ISO | NCh
9001 | 2909

Tratamientos de protección

> Aceros:

- Primer Tratamiento: Galvanizado en caliente.

Baño de zinc fundido, según norma ASTM A -123 -02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (μm) micrones de espesor.

- Segundo Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.

- Tercer tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80 °C. Enjuague con agua.

- Cuarto Tratamiento - Fosfatizado Químico. Fozin 2 anlaje a pintura. Enjuague con agua.

-Terminación superficial:

> Pintura Polvo Poliéster Electro -estática:

- Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro -estática, con un espesor de 100 μm . (± 20), con protección Anti UV.