

Sistema Modular / SD-1003

Vista general del producto:



Cantidad de niños	20 a 25
Edad de uso	5 a 13 años
Medidas	7,9 x 3,1 x 3,2m.
Área de Seguridad	11,6 x 6,7m.

Especificaciones Generales:

Juego Modular, tipo Mecano, 100% desarmable por subconjuntos.
> Colores de Terminación: Combinaciones Standard.

Componentes:

> Partes Metálicas:

- 6 Postes soporte Central con oreja soldada.
- 6 Soportes Regulable 2 ½"
- 4 Placas de amarre.
- 1 Trepador Acceso.
- 1 Trepador Espiral Dinámico
- 1 Trepador Dinámico S
- 4 Estructuras con botones.
- 2 Plataforma metal desplegado 3mm. Recubierta en Plastisol
- 1 Anclajes para Tobogán.
- 1 Angulo Tobogán Curvo.
- 6 Manillas 845mm.
- 1 Manilla salida tobogán.

> Partes Plásticas:

- 4 Botones Plásticos.
- 1 Tobogán Curvo.

Especificaciones Técnicas:

> Aceros:

- Postes: Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 2 1/2" x 3.2mm. Galvanizada
- Escala, Pasamanos de Trepador, Trepador para botones: Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 1 1/2" Galvanizada. Cañería de Acero Norma ISO 65 Ø 1" Galvanizada.

> Plásticos:

Botones y Tobogán:

- Polietileno Rotomoldeado Low Density.
- El polietileno es un material incomparable que parece haber sido concebido específicamente para los juegos de niños Inofensivo, sin agentes tóxicos, es totalmente reciclable para el respeto del medio ambiente. Antiestático.

· Es completamente homogéneo, no se astilla, no se agrieta, no estalla ni se rasga. Resistiendo a las inclemencias del ambiente, no absorbe el agua y no se pudre.

- Los productos fabricados no presentan riesgo de heridas por choques o fricciones.
- Colores vivos que no deslustran en el tiempo. La incorporación en la masa de pigmentos, más un tratamiento anti UV garantizan decorados inalterables.

· Las pinturas (grafitis) no se adhieren y pueden retirarse fácilmente. No pueden fijarse (chicle, autoadhesivos, pinturas...) y resiste a la mayoría de los agentes químicos.

· El polietileno no produce efecto de relámpago. (Efecto relámpago: propagación rápida de una llama a la superficie de un material, sin combustión de la estructura básica en un momento preciso).

· El material solo se puede quemar mientras permanezca en contacto con una llama en forma directa, pero si ésta se apaga, la combustión se detiene y, en ningún momento, se emiten gases tóxicos.

Terminación Superficial:

> Galvanizado en caliente:

Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, El galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.

> Pintura Polvo sin plomo Poliéster Electro-estática:

- Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
- Enjuague
- Fosfatizado Químico
- Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.

> Plastisolado: Es un recubrimiento termoplástico aplicado por inmersión y con temperatura en las plataformas, con el fin de mejorar la resistencia a la corrosión e inclemencias del tiempo generando una superficie antideslizante.

Vista Superior:

