



DURBAN
by **FAHNEU**

ISO | NCh
9001 | 2909

Trepador curvo / TR-500 / 501 / 502

Vista general del producto:



TR-500

Cantidad de niños	5 - 8
Edad de uso	5 a 12 años
Medidas	2,1 x 0,5 x 1,2 m
Área de seguridad	1 x 3 m

TR-501

Cantidad de niños	5 - 8
Edad de uso	5 a 12 años
Medidas	2,5 x 0,5 x 1,6 m
Área de seguridad	1 x 3,5 m

TR-502

Cantidad de niños	5 - 8
Edad de uso	5 a 12 años
Medidas	3,3 x 0,5 x 2 m
Área de seguridad	1 x 4,5 m



Especificaciones Generales:

Trepador curvo . Desarmable.

>Colores de Terminación: Combinaciones Standard

- Naranja
- Amarillo
- Verde

Componentes:

>Partes Metálicas:

- 2 Estructura Bastidor Curvo con travesaños.

Especificaciones Técnicas:

>Aceros:

- Bastidor Principal: Tubo ASTM-500, Ø 2" x 1,5 mm. de espesor.
- Travesaños: Tubo ASTM-500, Ø 1" x 1,5 mm. de espesor.

Terminación Superficial:

- Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C.
- Enjuague
- Fosfatizado Químico
- Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro -estática, con un espesor de 100 µm. (±20)

OPCIONAL:

>Sistema Dúplex:

- Todos los componentes metálicos son galvanizados en caliente, con un espesor entre 40 a 50 µm, más pintura de terminación Polvo Poliéster Electro -estática, con un espesor de 100 µm. (±20)