



DURBAN
by **FAHNEU**

Última Actualización 03/03/2017

ISO | NCh
9001 | 2909

Basurero cilíndro / AFD-002

Vista general del producto:



*IMAGEN REFERENCIAL

Capacidad	50 litros
Medidas	0,57 x 0,39 x 1,09 m
Área de Seguridad	0,77 x 0,59 m
Volumen (logístico)	0,24 m3
Peso	17,6 kg

Especificaciones Generales:

- › Tipo de Anclaje: Apernado.
- Especificaciones de terreno: Pavimento de calzada de hormigón, veredas en buen estado y losas.
- › Colores de terminación por defecto: Gris Mercurio
- Opcional: Gris perla, Negro, Verde Claro, Naranja y Rojo

Componentes:

- 1 Estructura (Patas y techo)
- 1 Recipiente metálico
- 4 Pernos de anclaje 3/8" x 3".

Especificaciones técnicas:

- Estructura patas y techo: Angulo 60x60x3mm de espesor, plancha de acero calidad A42-27ES de 2,5 y 3mm de espesor
- Recipiente: Plancha acero calidad A37-24ES de 1mm de espesor Galvanizada
- Placa anclaje: Plancha de acero 4mm de espesor.

Especificaciones técnicas



DURBAN
by **FAHNEU**

ISO | NCh
9001 | 2909

Tratamientos de protección:

› Aceros:

- Primer Tratamiento: Galvanizado en caliente.

Baño de zinc fundido, según norma ASTM A-123 -02, el galvanizado proporciona una capa protectora de entre 45 a 65 (µm) micrones de espesor.

- Segundo Tratamiento: Pulido, mediante maquina lijadora manual, lija grano 80.

- Tercer tratamiento: Desengrase Químico, controlado térmicamente a 80°C. Enjuague con agua.

- Cuarto Tratamiento- Fosfatizado Químico. Fozin 2 anlaje a pintura. Enjuague con agua.

Terminación superficial:

› Pintura Polvo Poliéster Electro-estática:

Pintura de terminación Polvo Poliéster Electro-estática, con un espesor de 100 µm. (± 20), con protección Anti UV.